Dreiseitenkipper Typ 1/2 für IVECO-Turbo Daily

3,5 - 5 t techn. zul. Ges.-Gew.

Technische Daten Typ 1/2:

Nutzlastbereich	bis ca. 2.500 kg
Antrieb	Hydraulikpumpe Typ 236
Bordwände	2,0 mm Stahlblech StE 380
Brückenboden	2,5 mm Stahlblech StE 380
Fhz.-Typ 35 C9 bis 50 C13, Radstand 3,45 m	
Abmessungen	3,50 x 2,10 x 0,35 m i.L.
Gewicht	ca. 680 kg
Fhz.-Typ 35 C9 bis 50 C13, Radstand 3,45 m (Doppelkabine)	
Abmessungen	2,80 x 2,10 x 0,35 m i.L.
Gewicht	ca. 585 kg
Fhz.-Typ 35 C9 bis 50 C13, Radstand 3,75 m (Doppelkabine)	
Abmessungen	3,10 x 2,10 x 0,35 m i.L.
Gewicht	ca. 620 kg

Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.

Lieferumfang:

Hilfsrahmen zur Verbindung des Kippers mit dem Fahrgestell, mit eingebauter **Hydraulik,** Teleskopzylinder mit Abstellung, Ölbehälter, Kippventil, Rohrleitungen und Verschraubungen, Fahrgestell-Befestigungsteilen, Kotflügel für die Hinterräder.

Stahlbrücke mit Kippbrückenunterbau, aufgeschweißtem Bodenblech mit Zurrmulden, vorderem und hinterem Kippausleger, seitlichen Schüttleisten, Stirnträger und hinterem Brückenabschluß, Sicherheitsstütze, Sicherheitsseilen, feststehender Stirnwand 450 mm hoch, mit Haltegriffen, Seitenwände abklappbar, Rückwand pendelnd und abklappbar, einschließlich aller erforderlichen Beschlagteile, Anschlag-Puffer, Ketten für Bordwandhalterung, Aufstiegsleiter, Geräuschdämpfung gemäß StVZO.

Elektromagnetische Kippersteuerung mit optischer Warnanlage im Fahrerhaus.

Hydraulikpumpe direkt am Nebenabtrieb angeflanscht.

Alle Stahlbauteile sandgestrahlt, passiviert, grundiert und lackiert.

Die aufgeführten MEILLER-Dreiseitenkipper können über die IVECO-Vertriebsorganisation direkt mit dem Fahrgestell bestellt werden.

IVECO

Dreiseitenkipper Typ 2 für IVECO-Turbo Daily

6 t und 6,5 t techn. zul. Ges.-Gew.

Technische Daten Typ 2:

Nutzlastbereich	bis ca. 3.700 kg
Antrieb	Hydraulikpumpe Typ 236
Bordwände	2,0 mm Stahlblech StE 380
Brückenboden	3,0 mm Stahlblech StE 380
Fhz.-Typ 60/65 C14, Radstand 3,45 m	
Abmessungen	3,50 x 2,20 x 0,35 m i.L.
Gewicht	ca. 755 kg
Fhz.-Typ 60/65 C14D, Radstand 3,75 m (Doppelkabine)	
Abmessungen	3,10 x 2,20 x 0,35 m i.L.
Gewicht	ca. 680 kg

Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.

Lieferumfang:

Hilfsrahmen zur Verbindung des Kippers mit dem Fahrgestell, mit eingebauter **Hydraulik,** Teleskopzylinder mit Abstellung, Ölbehälter, Kippventil, Rohrleitungen und Verschraubungen, Fahrgestell-Befestigungsteilen, Kotflügel für die Hinterräder.

Stahlbrücke mit Kippbrückenunterbau, zwei Längsträgern mit eng aneinanderliegenden Quertraversen, aufgeschweißtem Bodenblech mit Zurrmulden, Pressenkopftraverse mit Kugelpfanne, vorderem und hinterem Kippausleger, seitlichen Schüttleisten, Stirnträger und hinterem Brückenabschluß, Sicherheitsstütze, Sicherheitsseilen, feststehender Stirnwand 450 mm hoch, mt Stirnstützen und Haltegriffen, Seitenwände abklappbar mit Scheuerleisten, Rückwand pendelnd und abklappbar, Ketten für Bordwandhalterun, Aufstiegsleiter, Geräuschdämpfung mittels Gummiauflagen und Spannklauen.

Elektromagnetische Kippersteuerung mit optischer Warnanlage im Fahrerhaus.

Hydraulikpumpe direkt am Nebenabtrieb angeflanscht.

Alle Stahlbauteile sandgestrahlt, passiviert, grundiert und lackiert.

Die aufgeführten MEILLER-Dreiseitenkipper können über die IVECO-Vertriebsorganisation direkt mit dem Fahrgestell bestellt werden.

Drucksach-Nr. 0630-711-0900

F.X. MEILLER Fahrzeug- u. Maschinenfabrik-GmbH & Co KG · Untermenzinger Str. 1 · 80997 München
Telefon 089 / 14 87-0 · Telefax 089 / 14 87-15 77 · info@meiller.com · www.meiller.com