Volquete hacia atrás para MAN de tres ejes (versión de 33 t)

Su carga – nuestro punto fuerte

Experiencia de decenas de años y de cientos de miles de equipos basculantes

Productos de una sola mano - tanto la estructura de acero como la hidráulica

Estrecha colaboración con los fabricantes de vehículos industriales;
armonización óptima entre el chasis y la carrocería

Certificación DIN ISO 9001 desde 1994

Empresa familiar fundada en 1850

Red de distribución y de servicio postventa en España

Nueva versión de la caja

- costillas más anchas
- travesaños más anchos
- nuevo travesaño final
- cantos superiores inclinados hacia el interior
- refuerzo de los cantos superiores como opción

Especificación del volquete hacia atrás

bastidor auxiliar con equipo hidráulico completo, utilizando un cilindro telescópico MEILLER, instalado delante de la pared frontal, lo que significa una gran reserva de potencia y una altura de construcción extremamente baja, válvula de basculamiento con accionamiento neumático permitiendo el bloqueo del alzamiento y de la bajada en cualquier momento
caja basculante robusta, pared frontal oblicua y fija, laterales fijos y con perfiles de refuerzo oblicuos, trampilla con suspensión pendular y cierre automático de garras, rueda de reserva delante de la pared frontal incl. estabilizador entre bastidor y caja

Datos técnicos

capacidad:	10.5 / 13.5 m^3
espesores de chapa:	fondo 10 mm VS 100 laterales 6 mm VS 70 (VS 100 y VS 70 son aceros especiales con un límite de elasticidad de 100 kg/mm^2 resp. 70 kg/mm^2)
p.t.a.:	33 t
adecuado para chasis:	33.364 DFAK 6x6 (F 2000)
distancia entre ejes:	3825 + 1400 mm
dibujo:	0009 0115 514
peso:	4345 kg (10.5 m^3) resp. 4500 kg (13.5 m^3)
adecuado para chasis:	33.363/33.413 FDK 6x4 (TGA)
distancia entre ejes:	3900 + 1400 mm
dibujo:	0009 0115 515
peso:	4280 kg (10.5 m^3) resp. 4500 kg (13.5 m^3)
medidas interiores:	5.25 x 2.30 x 0.95 m (10.5 m^3) resp. 5.35 x 2.30 x 1.15 m (13.5 m^3)
adecuado para chasis:	33.363/33.413 FDK 6x4 (TGA)
distancia entre ejes:	3600 + 1400 mm
dibujo:	0009 0115 516
peso:	4200 kg (10.5 m^3) resp. 4370 kg (13.5 m^3)
medidas interiores:	5.10 x 2.30 x 0.95 m (10.5 m^3) resp. 5.20 x 2.30 x 1.20 m (13.5 m^3)

Modificaciones reservadas a consecuencia de perfeccionamientos técnicos!
Las fotos muestran también equipos adicionales.