Dreiseitenkipper Typ 16 für Volvo

26 t techn. zul. Ges.-Gew.

Sonderausstattung:
MEILLER-Unterfahrschutz, klappbar

Sonderausstattung:Schüttschurre

Technische Daten Typ 16:

Nutzlastbereich	bis ca. 15.600 kg
Antrieb	Hydraulikpumpe Typ 265
Bordwände mit JET-Rippen	3 mm Stahlblech QStE 500 TM
Brückenboden	5 mm Stahlblech VS 100
Gewicht des kompletten Kipperaufbaus in den Abmessungen:	
4,80 x 2,30 x 0,85 m i.L.	ca. 2.710 kg
4,80 x 2,30 x 1,00 m i.L.	ca. 2.820 kg

Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung

Radstand 3400/1370 mm L2H1 Fahrerhaus

Lieferumfang:

Hilfsrahmen zur Verbindung des Kippers mit dem Fahrgestell, mit zwei Längsträgern, vorderem und hinterem Kippträger, Heck-Versteifungselementen, Pressentraverse, eingebauter **Hydraulik,** Teleskopzylinder mit Abstellung, Ölbehälter, Kippventil mit pneumatischem Geber, Rohrleitungen und Verschraubungen, Fahrgestell-Befestigungsteilen, Verwendung von wartungsfreien Lagern, Halbschalenkotflügel

Stahlkippbrücke mit Kippbrückenunterbau, zwei Längsträgern mit eng aneinanderliegenden Quertraversen, aufgeschweißtem Bodenblech, Pressenkopftraverse mit Kugelpfanne, vorderem und hinterem Kippausleger, mit Spannklauen zur Geräuschdämpfung, Sicherheitsstütze, Sicherheitsseilen, seitlichen Schüttleisten, erhöhte Stirnwand feststehend mit Leitblech, durchgehende Seitenwände pendelnd und bedingt abnehmbar, Eckrungen feststehend, an der Stirnwand zu betätigender Klauenverschluß für die Seitenwände, Rückwand pendelnd und mittels automatischem Klauenverschluß verriegelt, Keilhalter, Einweiser für die Kippbrücke, Verwendung von wartungsfreien Lagern, Steckstifte gegen diagonales Stecken abgesichert

Hydraulikpumpe direkt am Nebenabtrieb angeflanscht.

Alle Stahlbauteile sandgestrahlt, passiviert, grundiert und lackiert.

Die aufgeführten MEILLER-Dreiseitenkipper können über die Volvo-Vertriebsorganisation direkt mit dem Fahrgestell bestellt werden.

VOLVO